

# 360云防护业务开放API

提供给WAF、抗D等设备进行联动防护API，包含域名设置、子域名设置、数据报表等

## 数据传输方式

所有body数据，需jsonencode,然后拼装成形如array('request'=>'{json\_body\_data}')的数据，已POST形式提交到接口。

```
$request_body = array();
$request_body['action'] = "add_domain";
$request_body['domain_name'] = "abc.com";
...
$post_array = array();
$post_array['request'] = json_encode($request_body);
//请求接口
curl_post($api_url,$post_array);
```

## 签名方式

通过sign参数，验证参数的合法性（示例为PHP代码）。

注，仅需要将接口规定的参数数据进行加密，即jsonencode前的数据。

json转义时，需将纯数字的字符型参数转化为整形（如 {"uid": "123"} => {"uid": 123}）

```
$json_body = json_encode($request_body, JSON_NUMERIC_CHECK);
$body_md5 = md5 ( $json_body );
$sign      = md5 ( $account . $vkey . $body_md5 );
```

## 通用返回代码

以下代码在所有接口中都有可能返回，相同代码表示意思一样，在此统一说明，下面接口不在单独列出。

code返回说明：

-1：无权是使用此接口

-2：授权帐号不存在

-99：此功能暂停开放，请稍候

- 1 : 操作成功
- 2 : 操作失败
- 3 : 只允许POST方法
- 4 : 参数错误
- 5 : 认证失败

## 公共参数说明

参数	类型	是否必须	说明
account	string	是	授权帐号
sign	string	是	签名, 计算方式见 <a href="#">签名方式</a>

## 域名所有者操作

### 请求URL

```
http://openapi.wangzhanbao.cc/owner.php?account=test360&sign=ac5855e1eb53198aab98e97f3d3a8d3b
```

请求方式 : **POST**

## 添加域名所有者

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	add_owner
user_name	string	是	用户username (单平台唯一)
email	string	是	用户email (单平台唯一)

### 请求示例

```
{  
  "action": "add_owner",  
  "user_name": "test",  
  "email": "test@360.cn"  
}
```

### 返回参考

```
{
```

```

    "code": 1,
    "message": "操作成功",
    "new_id": 123,
    "require_id": "5b1c3dc11d-a2-4d3aa63a-66f-1521b1339"
}

```

### 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
new_id	int	新增域名所有者id,自增,考虑支持多平台同账号,不使用360用户中心uid
require_id	string	请求id,由服务端产生

## 域名所有者详情

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	get_owner
user_name	string	是	用户username (单平台唯一)
email	string	是	用户email (单平台唯一)

### 请求示例

```

{
  "action": "get_owner",
  "user_name": "test",
  "email": "test@360.cn"
}

```

### 返回参考

```

{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
  "info": {
    "uid": "1",
    "aid": "1",
    "gid": "1",
    "user_name": "test",
    "email": "test@q360.cn",
    "own_mark": "24e6e17626377263d6ecf8aefe5bf617",
    "last_ip": null,
    "last_time": null,
    "write_ip": null,
    "write_time": "2015-12-14 16:00:53"
  }
  "require_id": "5b1c3dc11d-a2-4d3aa63a-66f-1521b1339"
}

```

```
}
```

## 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
info	array	详情数据
require_id	string	请求id, 由服务端产生

# 域名操作

## 请求URL

```
http://openapi.wangzhanbao.cc/domain.php?account=test360&sign=ac5855e1eb53198aab98e97f3d3a8d3b
```

**HTTP请求方式** : **POST** 是否需要登录 : 是

## 检测域名

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	check_domain
domain_name	string	是	域名名称, 如: test.com
user_email	string	是	域名所属者邮箱

### 请求示例

```
{
  "action": "check_domain",
  "domain_name": "test.com",
  "user_email": "wangzhan@360.cn",
}
```

### 返回参考

```
{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
  "require_id": "5b1c3dc11d-a2-4d3aa63a-66f-1521b1339"
}
```

## 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述,操作成功说明可以添加此域名
require_id	string	请求id,由服务端产生

## 域名列表

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	domain_list
user_email	string	是	域名所属者邮箱

### 请求示例

```
{
  "action": "domain_list",
  "user_email": "wangzhan@360.cn"
}
```

### 返回参考

```
{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
  "require_id": "5b1c3dc11d-a2-4d3aa63a-66f-1521b1339",
  "data": [
    {
      "did": "7",
      "zone": "test.com",
      "iscname": "1",
      "checked": "1",
      "isblack": "0",
      "write_time": "2015-07-20 11:28:39",
    },
    {
      "did": "8",
      "zone": "test2.com",
      "iscname": "1",
      "checked": "1",
      "isblack": "1",
      "write_time": "2015-07-20 11:28:39",
    }
  ]
}
```

### 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
require_id	string	请求id, 由服务端产生
data	array	domain列表

## 添加域名

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	add_domain
user_email	string	是	域名所属者邮箱
domain_name	string	是	域名名称, 如: test.com
domain_type	string	否	域名类型 ns NS方式(默认); cname CNAME方式

### 请求示例

```
{
  "action": "add_domain",
  "domain_name": "test.com",
  "domain_type": "ns",
  "user_email": "wangzhan@360.cn"
}
```

### 返回参考

```
{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
  "require_id": "5b1c3dc11d-a2-4d3aa63a-66f-1521b1339"
}
```

### 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
require_id	string	请求id, 由服务端产生

## 域名详情

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	domain_detail
uid	int	是	所属用户id
domain_name	string	是	域名名称，如：test.com
user_email	string	是	域名所属者邮箱

### 请求示例

```
{
  "action": "domain_detail",
  "uid": 1,
  "domain_name": "test.com",
  "user_email": "wangzhan@3650.cn"
}
```

### 返回参考

```
{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
  "require_id": "5b1c3dc11d-a2-4d3aa63a-66f-1521b1339"
  "data": {"domain_name": "test.com", "isblack": 1, "checked": 2}
}
```

### 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
require_id	string	请求id，由服务端产生
data	array	详情参数，isblack为黑名单状态（0正常,1黑名单，2白名单），checked为审核状态（0未审核，1审核通过，2审核不通过）

## 域名审核通过

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	confirm_domain
uid	int	是	所属用户id
domain_name	string	是	域名名称，如：test.com
user_email	string	是	域名所属者邮箱

### 请求示例

```
{
  "action": "confirm_domain",
  "uid": 1,
}
```

```

    "domain_name": "test.com",
    "user_email": "wangzhan@360.cn"
  }

```

### 返回参考

```

{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
  "require_id": "5b1c3dc11d-a2-4d3aa63a-66f-1521b1339"
}

```

### 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
require_id	string	请求id, 由服务端产生

## 删除域名

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	del_domain
user_email	string	是	域名所属者邮箱
domain_name	string	是	域名名称, 如: test.com

### 请求示例

```

{
  "action": "del_domain",
  "user_email": "wangzhan@360.cn",
  "domain_name": "test.com"
}

```

### 返回参考

```

{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
  "require_id": "5b1c3dc11d-a2-4d3aa63a-66f-1521b1339"
}

```

### 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述

返回值字段	字段类型	字段说明
require_id	string	请求id，由服务端产生

# 子域名操作

## 请求URL

```
http://openapi.wangzhanbao.cc/host.php?account=test360&sign=ac5855e1eb53198aab98e97f3d3a8d3b
```

HTTP请求方式：**POST** 是否需要登录：是

## 获取子域列表

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	get_host_list
uid	int	是	域名所属者id
domain_name	string	是	域名名称，如：test.com
user_email	string	是	域名所属者邮箱
start	int	否	分页当前页数（从1开始）
length	int	否	分页每页条数

### 请求示例

```
{
  "action": "get_host_list",
  "uid": 1,
  "domain_name": "test.com",
  "user_email": "wangzhan@360.cn",
  "start": 1,
  "length": 30
}
```

### 返回参考

```
{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
  "require_id": "9f57b41d-d43c-d151-5a69-b1a8085c65f3",
  "list": [
    {
      "ddrid": "7", //host_id
      "zone": "test.com", //domain_name
      "host": "www",
    }
  ]
}
```

```

        "type": "A",
        "data": "1.2.1.2",
        "ttl": "600",
        "view": "default",
        "priority": "0",
        "add_time": "2015-07-20 11:09:20",
        "host_md5": null,
        "host_suffix": null
    },
    {
        "ddrid": "9",
        "zone": "test.com",
        "host": "abc",
        "type": "A",
        "data": "1.2.1.3",
        "ttl": "600",
        "view": "default",
        "priority": "0",
        "add_time": "2015-07-20 11:28:39",
        "host_md5": null,
        "host_suffix": null
    }
]
}

```

### 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
require_id	string	请求id, 由服务端产生

## 获取子域配置信息

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	get_host_setting
user_email	int	是	域名归属者邮箱
domain_name	string	是	根域名称, 如: test.com
host	string	是	子域名称, 如: www

### 请求示例

```

{
  "action": "get_host_setting",
  "user_email": "wangzhan@360.cn",
  "domain_name": "test.com",
  "host": "www"
}

```

```
}

```

## 返回参考

```
{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
  "require_id": "5b1c3dc11d-a2-4d3aa63a-66f-1521b1339",
  "info": {
    "host": "www",
    "domain_name": "test.com",
    "iswaf": "1",
    "iscc": "1",
    "iscache": "5",
    "isgzip": "1",
    "isonline": "1",
    "br_expire_ttl": "0",
    "inprotect": "1",
    "checked": "1",
    "iscity100": "1",
    "ct1": "14400",
    "ct2": "14400",
    "ct3": ""
  }
}
```

## 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
require_id	string	请求id, 由服务端产生
oid	int	域名所属者id
host	string	主机记录, 如: www
domain_name	string	域名名称, 如: test.com
iswaf	string	防火墙 1 开启; 0 关闭
iscc	string	验证码防护 1 开启; 0 关闭
is_cache	int	全部关闭为0, 图片开启 +1, html开启+2, 首页开启+4
isgzip	string	页面压缩 1 开启; 0 关闭
isonline	string	永久在线 1 开启; 0 关闭
br_expire_ttl	int	浏览器缓存时间 单位秒
ct1	int	js/css/图片缓存时间 单位秒
ct2	int	html缓存时间 单位秒
ct3	int	首页缓存时间 单位秒
inprotect	string	1 开启保护状态; 0 关闭保护状态
ischecked	string	1 正常 0 已下线
iscity100	string	搜索引擎回源 1 开启; 0 关闭

## 获取子域额外配置信息

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	get_host_extension_setting
user_email	int	是	域名归属者邮箱
domain_name	string	是	根域名称，如：test.com
host	string	是	子域名称，如：www
mode	int	是	配置种类（防火墙白名单-8，缓存白名单-9，缓存黑名单-7）

### 请求示例

```
{
  "action": "get_host_extension_setting",
  "user_email": "wangzhan@360.cn",
  "domain_name": "www.com",
  "host": "www",
  "mode": 8
}
```

### 返回参考

```
{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
  "require_id": "0c07d457-e7cf-03a0-7207-c2bc47bb653a",
  "info": [
    {
      "dheid": "123",
      "host": "www",
      "zone": "www.com",
      "config": "/aaa/bbb.php",
      "mode": "8",
      "add_time": "2016-09-30 00:02:51"
    },
    {
      "dheid": "124",
      "host": "www",
      "zone": "www.com",
      "config": "/ccc/ddd.php",
      "mode": "8",
      "add_time": "2016-09-29 23:54:07"
    }
  ]
}
```

### 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
require_id	string	请求id, 由服务端产生
host	string	主机记录, 如: www
zone	string	域名名称, 如: test.com
config	string	配置数据, 如: /aaa.html
add_time	datetime	添加时间

## 添加子域

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	add_host
user_email	string	是	域名所属者邮箱
uid	int	是	域名所属者id
domain_name	string	是	域名名称, 如: test.com
host	string	是	子域名名称, 如: www
host_type	string	是	记录类型, 支持: A、CNAME、MX、TXT
data	string	是	host记录值
view	string	否	线路, 支持: default(默认)、allctc (电信) 和allcuc (联通)
priority	int	否	优先级, 默认0

### 请求示例

```
{
  "action": "add_host",
  "user_email": "wangzhan@360.cn",
  "uid": 1,
  "domain_name": "test.com",
  "host": "www",
  "host_type": "A",
  "data": "1.1.1.1",
  "view": "allctc",
  "priority": 11
}
```

### 返回参考

```
{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
  "require_id": "5b1c3dc11d-a2-4d3aa63a-66f-1521b1339"
}
```

### 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
require_id	string	请求id, 由服务端产生

### 注意事项

- 记录必须有一条默认线路, 请先添加默认线路, 再添加其他线路

## 修改子域

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	mod_host
user_email	string	是	域名所属者邮箱
uid	int	是	域名所属者id
domain_name	string	是	域名名称
host	string	是	子域名称
host_id	string	是	子域ID
type	string	否	子域类型
view	string	否	线路, 支持: allctc (电信) 和allcuc (联通)
data	string	否	host记录值
priority	int	否	优先级

### 请求示例

```
{
  "action": "mod_host",
  "user_email": "wangzhan@360.cn",
  "uid": 1,
  "domain_name": "test.com",
  "host": "www",
  "host_id": 123,
  "data": "1.1.1.1",
  "view": "allctc"
}
```

### 返回参考

```
{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
  "require_id": "5b1c3dc11d-a2-4d3aa63a-66f-1521b1339"
}
```

### 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
require_id	string	请求id，由服务端产生

## 删除子域

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	del_host
user_email	string	是	域名所属者邮箱
uid	int	是	归属者id
domain_name	string	是	域名名称
host	string	是	子域名称
host_id	int	是	子域ID

### 请求示例

```
{
  "action": "del_host",
  "user_email": "wangzhan@360.cn",
  "uid": 1,
  "domain_name": "test.com",
  "host": "www",
  "host_id" : 123
}
```

### 返回参考

```
{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
  "require_id": "5b1c3dc11d-a2-4d3aa63a-66f-1521b1339"
}
```

### 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
require_id	string	请求id，由服务端产生

## 检测子域cname修改

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	check_cname
user_email	string	是	域名所属者邮箱
uid	int	是	归属者id
domain_name	string	是	域名名称
host	string	是	子域名称
host_id	int	是	子域ID

### 请求示例

```
{
  "action": "check_cname",
  "user_email": "wangzhan@360.cn",
  "uid": 1,
  "domain_name": "test.com",
  "host": "www",
  "host_id": 123
}
```

### 返回参考

```
{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
  "require_id": "5b1c3dc11d-a2-4d3aa63a-66f-1521b1339"
}
```

### 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
require_id	string	请求id, 由服务端产生

## 开启保护

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	open_protect
user_email	string	是	域名所属者邮箱
uid	int	是	归属者id
host	string	是	子域名称, 如: www
domain_name	string	是	域名名称, 如: test.com

### 请求示例

```
{
```

```

    "action": "open_protect",
    "user_email": "wangzhan@360.cn",
    "uid": 1,
    "host": "www",
    "domain_name": "test.com"
  }

```

### 返回参考

```

{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
  "require_id": "5b1c3dc11d-a2-4d3aa63a-66f-1521b1339"
}

```

### 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
require_id	string	请求id, 由服务端产生

## 关闭保护

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	close_protect
user_email	string	是	域名所属者邮箱
uid	int	是	归属者id
host	string	是	子域名称, 如: www
domain_name	string	是	域名名称, 如: test.com

### 请求示例

```

{
  "action": "close_protect",
  "user_email": "wangzhan@360.cn",
  "uid": 1,
  "host": "www",
  "domain_name": "test.com"
}

```

### 返回参考

```

{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
  "require_id": "5b1c3dc11d-a2-4d3aa63a-66f-1521b1339"
}

```

```
}
```

## 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
require_id	string	请求id, 由服务端产生

## 保护设置

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	set_protect_setting
user_email	string	是	域名所属者邮箱
uid	int	是	归属者id
host	string	是	子域名称, 如: www
domain_name	string	是	域名名称, 如: test.com

参数	类型	是否必须	说明
set_type	string	是	<p>设置类型</p> <p><b>iswaf</b>：网站防火墙 on 开启；off关闭</p> <p><b>isipblack</b>：ip黑名单 on 开启；off关闭</p> <p><b>isillegalurl</b>：拦截非法url开关 on 开启；off关闭</p> <p><b>iscacheurl</b>：缓存url黑白名单开关 on 开启；off关闭</p> <p><b>iscache</b>：            图片缓存（1），HTML            缓存（2），首页缓存（4），多项设定需将值相加，如5表示图片缓存+首页缓存，0表示关闭全部cache缓存</p> <p><b>iscc</b>：验证码设置 auto 自动；on 开启； off 关闭</p> <p><b>isgzip</b>：页面压缩 on 开启；off 关闭</p> <p><b>isonline</b>：永久在线 on 开启；off 关闭</p> <p><b>br_expire_ttl</b>：浏览器缓存时间 整形，单位是秒</p> <p><b>isicity</b>：搜索引擎回源 on 开启；off 关闭</p> <p><b>whitelist</b>：防火墙白名单            新增白名单：  <code>base64_encode("add http://www.test.com/index.php");</code></p> <p>删除白名单：  <code>base64_encode("del http://www.test.com/news/01.html");</code></p> <p><b>cache_white</b>：缓存白名单            新增白名单：  <code>base64_encode("add http://www.test.com/index.php 7200");</code></p> <p>删除白名单：  <code>base64_encode("del http://www.test.com/news/01.html");</code></p> <p><b>cache_black</b>：缓存黑名单（不缓存）            新增黑名单：  <code>base64_encode("add http://www.test.com/index.php");</code></p> <p>删除黑名单：  <code>base64_encode("del http://www.test.com/news/01.html");</code></p> <p><b>ct1</b>：pic/js/css缓存时间设置，最大可设置1年。整形，单位是秒</p> <p><b>ct2</b>：html缓存时间设置，最大可设置1年。整形，单位是秒</p> <p><b>ct3</b>：首页缓存时间设置，最大可设置1年。整形，单位是秒</p>
set_value	string	是	设置值，内容由set_type决定。

## 注意事项

1. 如果一条@记录，host参数直接传@即可
2. 调用此接口，请确保网站是有效防护中，否则设置无效
3. set\_type 必须一项一项的单独进行设置
4. 每个host最多只能添加五条白名单

## 请求示例

```
{
  "action": "set_protect_setting",
```

```

    "user_email": "wangzhan@360.cn",
    "uid": 1,
    "host": "www",
    "domain_name": "test.com",
    "set_type": "iswaf",
    "set_value": "on"
  }

```

### 返回参考

```

{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
  "require_id": "5b1c3dc11d-a2-4d3aa63a-66f-1521b1339"
}

```

### 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
require_id	string	请求id, 由服务端产生

## 清除缓存

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	clean_cache
user_email	string	是	域名所属者邮箱
uid	int	是	归属者id
host	string	是	子域名称, 如: www
domain_name	string	是	域名名称, 如: test.com

### 请求示例

```

{
  "action": "clean_cache",
  "user_email": "wangzhan@360.cn",
  "uid": 1,
  "host": "www",
  "domain_name": "test.com"
}

```

### 返回参考

```

{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
}

```

```

    "require_id": "5b1c3dc11d-a2-4d3aa63a-66f-1521b1339"
}

```

### 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
require_id	string	请求id, 由服务端产生

## 数据报表查询

### 域名防护详情

#### 请求URL

```

http://openapi.wangzhanbao.cc/report.php?account=test360&sign=ac5855e1eb53198aab98e97f3d3a8d3b

```

#### HTTP请求方式：POST 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	domain_detail
user_email	string	是	用户邮箱
host	string	是	子域名称, 如: www
domain_name	string	是	域名名称, 如: test.com

#### 请求示例

```

{
  "action": "domain_detail",
  "user_email": "wangzhan@360.cn",
  "host": "www",
  "domain_name": "test.com"
}

```

#### 返回参考

```

{
  "code": 1,
  "message": "\u64cd\u4f5c\u6210\u529f",
  "require_id": "1e585d40-4520-9d4c-7bea-f8c65821b8f2",
  "data": {
    "stat": {
      "pv": 10,
      "ip": 8,
      "uv": 8,
    }
  }
}

```

```
    "visit": 11,
    "cachehit": 0,
    "cacheband": 0,
    "totalband": 290782,
    "takehours": 0,
    "savehours": 0,
    "searchbot": [0,0,0,0,0,0,0],
    "searchfrom": [0,0,0,0,0,0,0],
    "err403": 0,
    "err404": 1,
    "err500": 0,
    "err502": 0,
    "arrVisit": {
      "2016-05-23 00:00": 0,
      "2016-05-23 00:05": 0,
      ...
    },
    "arrCachehit": {
      "2016-05-23 00:00": 0,
      "2016-05-23 00:05": 0,
      ...
    },
    "arrCacheband": {
      "2016-05-23 00:00": 0,
      "2016-05-23 00:05": 0,
      ...
    },
    "arrTotalband": {
      "2016-05-23 00:00": 0,
      "2016-05-23 00:05": 0,
      ...
    }
  },
  "cc": {
    "allCC": 0,
    "arrCC": {
      "2016-05-23 00:00": 0,
      "2016-05-23 00:05": 0,
      ..
    }
  },
  "ccstat": {
    "ipcounts": 0,
    "ips": []
  },
  "attackstat": {
    "ipcounts": 0,
    "ips": []
  },
  "attack": {
    "allAttack": 0,
```

```

    "arrAttack": {
      "2016-05-23 00:00": {
        "sqlinjection": 0,
        "lfi": 0,
        "webshell": 0,
        "rci": 0,
        "others": 0,
        "xssinjection": 0
      },
      "2016-05-23 00:05": {
        "sqlinjection": 0,
        "lfi": 0,
        "webshell": 0,
        "rci": 0,
        "others": 0,
        "xssinjection": 0
      },
      "2016-05-23 00:10": {
        "sqlinjection": 0,
        "lfi": 0,
        "webshell": 0,
        "rci": 0,
        "others": 0,
        "xssinjection": 0
      },
      ...
    }
  }
}

```

## 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
require_id	string	请求id, 由服务端产生
data	array	报表数据
stat	object	域名总体数据概览
cc	object	cc攻击详情
ccstat	object	cc攻击概览
attack	object	web攻击详情
attackstat	object	web攻击概览
pv	int	请求pv量
ip	int	ip请求总数
visit	int	总访问量
cachehit	int	缓存命中次数
cacheband	int	缓存流量
totalband	int	总流量

返回值字段	字段类型	字段说明
takehours	string	耗费时间
savehours	string	节省时间
searchbot	array	抓取次数
searchfrom	array	抓取来源
arrVisit	array	访问明细
arrCachehit	array	缓存命中
arrCacheband	array	缓存流量
arrTotalband	array	流量明细
arrCC	array	cc攻击明细
sqlinjection	int	sql注入
lfi	int	文件包含
xssinjection	int	xss注入
webshell	int	webshell注入
rci	int	远程代码执行
others	int	其他

## 所有子域访问量

### 请求URL

```
http://openapi.wangzhanbao.cc/report.php?account=test360&sign=ac5855e1eb53198aab98e97f3d3a8d3b
```

### HTTP请求方式：POST 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	routine_hosts_info
user_email	string	是	用户邮箱
domain_name	string	是	域名名称，如：test.com

### 请求示例

```
{
  "action": "routine_hosts_info",
  "user_email": "wangzhan@360.cn",
  "domain_name": "test.com"
}
```

### 返回参考

```
{
  "code": 1,
  "message": "\u64cd\u4f5c\u6210\u529f",
  "requie_id": "05339483-ee50-0dcb-c93f-6411fd725bdf",
  "data": {
    "abc.test.com": {
      "ip": 0,

```

```
    "pv": 0,
    "uv": 0,
    "visit": 0,
    "cachehit": 0,
    "cacheband": 0,
    "totalband": 0
  },
  "bbs.test.com": {
    "ip": 0,
    "pv": 0,
    "uv": 0,
    "visit": 0,
    "cachehit": 0,
    "cacheband": 0,
    "totalband": 0
  },
  "js.test.com": {
    "ip": 0,
    "pv": 0,
    "uv": 0,
    "visit": 0,
    "cachehit": 0,
    "cacheband": 0,
    "totalband": 0
  },
  "test.com": {
    "ip": "3",
    "pv": 3,
    "uv": 3,
    "visit": 3,
    "cachehit": 0,
    "cacheband": 0,
    "totalband": 1485
  },
  "www.test.com": {
    "ip": "5",
    "pv": 7,
    "uv": 5,
    "visit": 8,
    "cachehit": 0,
    "cacheband": 0,
    "totalband": 289297
  }
}
```

### 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述

返回值字段	字段类型	字段说明
require_id	string	请求id, 由服务端产生
data	array	报表数据
pv	int	请求pv量
ip	int	ip请求总数
visit	int	总访问量
cachehit	int	缓存命中次数
cacheband	int	缓存流量
totalband	int	总流量

## 所有子域攻击量

### 请求URL

```
http://openapi.wangzhanbao.cc/report.php?account=test360&sign=ac5855e1eb53198aab98e97f3d3a8d3b
```

### HTTP请求方式：POST 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	attack_hosts_info
user_email	string	是	用户邮箱
domain_name	string	是	域名名称, 如: test.com

### 请求示例

```
{
  "action": "attack_hosts_info",
  "user_email": "wangzhan@360.cn",
  "domain_name": "test.com"
}
```

### 返回参考

```
{
  "code": 1,
  "message": "\u64cd\u4f5c\u6210\u529f",
  "requie_id": "2e1d58e3-0f31-9be9-fe20-b830b7cadc70",
  "data": {
    "hostCC": {
      "abc.test.com": 0,
      "bbs.test.com": 0,
      "js.test.com": 0,
      "qing.test.com": 0,
      "www.test.com": 10
    },
    "hostAttack": {
      "abc.test.com": 0,

```

```

        "bbs.test.com": 0,
        "js.test.com": 0,
        "qing.test.com": 0,
        "www.test.com": 10
    },
    "allCC": 10,
    "allAttack": 10
}
}

```

### 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
require_id	string	请求id, 由服务端产生
data	array	报表数据
hostCC	array	所有子域cc攻击数量明细
hostAttack	array	所有子域web漏洞攻击数量明细
allCC	int	当前域名cc攻击总数
allAttack	int	当前域名web漏洞攻击总数

## 附属API

### 请求URL

```
http://openapi.wangzhanbao.cc/other.php
```

**HTTP请求方式**：POST **是否需要登录**：是

## DNS检查

### 功能描述

检测DNS解析服务器是否已修改成ns1.wzb.360.cn/ns2.wzb.360.cn，此功能主要提供给ns方式接入的域名使用。

### 请求body参数

参数	类型	是否必须	说明
action	string	是	check_using_dns
user_email	string	是	所属用户邮箱
domain_name	string	是	域名名称，如：test.com

### 请求示例

```
{
```

```
"action": "check_using_dns",
"user_email": "wangzhan@360.cn",
"domain_name": "test.com"
}
```

## 返回参考

```
{
  "code": 1,
  "message": "操作成功",
  "require_id": "5b1c3dc11d-a2-4d3aa63a-66f-1521b1339"
}
```

## 返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
code	int	请参看 <a href="#">通用返回代码</a>
message	string	请求结果描述
require_id	string	请求id, 由服务端产生